joint system petband®
handling & packaging

reggia tessile one way lash

Le cinghie in tessuto di poliestere (con carichi di rottura fino a 7500 DaN) sono altamente resistenti e possono sostituire le tradizionali applicazioni normalmente coperte dalle reggette in acciaio, dalle cinghie metalliche e dalle catene. Vengono utilizzate per l'ancoraggio sui camion, sui vagoni ferroviari e negli ISO container le più svariate tipologie di merci. Risultano molto facili da usare e hanno una maggiore capacità di assorbimento degli shock rispetto ad altri prodotti solitamente utilizzati. L'applicazione delle cinghie avviene con l'ausilio di cricchetti-tenditori (meccanici o pneumatici), ganci e fibbie appositamente studiate. Il sistema one way Lash è certificato dalla Germanischer Lloyds ed è conforme alle normative Europee per il trasporto ferroviario.

Reggetta composta da fili in tessuto di poliestere ad alta resistenza per l'ancoraggio di merci. Economiche: i tenditori utilizzati sono poco costosi e non richiedono grandi manutenzioni / Leggerezza e facilità di movimentazione: la sua leggerezza lo rende semplice nell'utilizzo, anche in spazi angusti come le stive delle navi / Sicurezza e maneggevolezza: occupa poco spazio e non è pericoloso durante l'applicazione / Elevata resistenza: caratteristiche di resistenza equiparabili alla reggia d'acciaio (carichi di rottura fino a 7500 DaN) / elevata resistenza agli shock dinamici grazie al coefficiente di allungamento quasi nullo

larghezza	resistenza	metri/sacco	confezionamento
32.0 mm	2000 daN	125 m	4 sacchi / scatola
32.0 mm	2300 daN	250 m	sacco singolo
38.0 mm	3500 daN	100 m	4 sacchi / scatola
40.0 mm	3500 daN	200 m	sacco singolo
40.0 mm	5000 daN	100 m	2 sacchi / scatola
40.0 mm	5000 daN	200 m	sacco singolo
50.0 mm	7500 daN	150 m	sacco singolo

vi invitiamo a contattare un nostro esperto per ricevere informazioni relative alle varianti non indicate in tabella

Componenti del sistema petband® one way lash

Fibbie: Disponibili nelle varianti aperte, chiuse stampate, a filo e forgiate. Facili da applicare, permettono il tensionamento in ogni situazione. La resistenza in un sistema di sicurezza dipende dalla robustezza del suo componente più debole; per questo motivo verifichiamo l'efficacia di ogni singolo prodotto, anche del più piccolo.




Tenditori: attrezzi leggeri con funzionamento semplice / idonei sia per le applicazioni orizzontali che verticali / presentano alta forza di tensionamento. Possono essere manuali e pneumatici. L'utilizzo del tenditore "a becco" garantisce la chiusura anche su piani di appoggio limitati.

Angolari: Gli angolari di protezione joint system® vengono applicati sul prodotto per proteggerlo durante il tensionamento del petband®.

Consapevole delle esigenze espresse dalla moderna industria manifatturiera, joint system® offre sistemi di reggiatura in grado di soddisfare tutte le applicazioni.
Grazie all'esperienza acquisita è un partner affidabile per risolvere i problemi relativi alla movimentazione in sicurezza dei vostri prodotti. Il nostro team di esperti sarà lieto di assistervi e consigliarvi nella scelta delle soluzioni più appropriate alle vostre esigenze.

petband
via volvera 123
10090 bruino torino italy
t +39 011 957 29 54
f +39 011 908 42 94
p iva / c f 07038280017

info@petband.it